

Mampara Futura V9

Ficha Técnica

Descripción

Mampara desmontable de estructura de aluminio semioculta, concepto minimalista con un perfil de aluminio único de 50 x 50 que permite estructurar toda la instalación.

Dimensiones

- Modulación estándar vertical para los módulos ciegos, anchura entre ejes: 800 mm / 1031 mm / 1200 mm.
- Modulación estándar horizontal para los módulos ciegos, anchura entre ejes: 1600 mm / 2062 mm / 2400 mm.
- Modulación del vidrio continuo con ancho máximo estándar de 1031mm
- Modulación de la hoja de puerta estándar: 825 mm x altura total (descontado zócalos y perfiles superiores).
- Espesor del tabique: 50/85 mm.

Estructura

- Estructura en aluminio extrusionado en aleación 6063 y de espesor mínimo de 1,3 mm.
- Perfiles vistos en aluminio anodizado color plata y la posibilidad de anodizado inox lijado y repulido y cualquier lacado de la carta de colores RAL.

Acabados de aluminios

- Calidad Qualanod para el anodizado del aluminio en medio de ácido sulfúrico.
- Calidad Qualicoat para la pintura y el lacado del aluminio.

Elementos de cierre, marcos y puertas

- Tableros aglomerados revestidos de melamina de 16 mm de espesor. Otras opciones de revestimiento son: maderas nobles barnizadas, tapizados, lacados o HPL.
- Aislante interior con panel semirrígido de lana mineral de 11 kg/m³ de densidad y 50 mm de espesor. Reacción al fuego: A1. Calidad según Norma Europea EN 13162:2002.
- Las zonas vidriadas son con vidrio continuo estructural de 10 (5•5) ó 12 (6•6) mm.
- Puerta batiente ciega maciza revestida por ambos lados de melamina, HPL o maderas nobles, de altura total.
- Puerta vidriada realizada con un vidrio templado según la norma UNI 12150, de altura total.

Accesorios

- Las bisagras de las puertas ciegas son de acero inoxidable y están insertadas en los marcos de las puertas.
- Las manetas pueden ser de aluminio o acero inox en forma de L o de U con escudos redondos y bocallave redondo para el cilindro
- Las manetas de acero inox en forma de U con una cerradura de doble cilindro son para las puertas de vidrio templado de 10 mm

Prestaciones

Instalación técnica

- En determinados casos, los montantes y travesaños cuentan con orificios para instalar el cableado eléctrico en recorridos horizontales y verticales
- Es posible la instalación de interruptores, tomas, etc. en las partes ciegas de la mampara y en los tubos de electrificación de aluminio.
- También esta prevista la posibilidad de instalar interruptores y tomas de tipo Bticino entre los marcos de las puertas y marcos de los vidrios

Desmontabilidad y reinstalación

- Completamente desmontable por la fijación mediante junquillos verticales y horizontales
- Los vidrios en marcos de aluminio serán desmontables mediante las tapetas. En vidrios con perfiles 9032 los vidrios serán desmontables debido a la franquicia entre estos y el perfil.

Calidad Ibermodul

El proceso de diseño, producción, distribución y comercialización de los productos Ibermodul están avalados con los certificados de aseguramiento de la calidad emitidos por LGAI cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001:2008.