

Mampara y forro Interline

(Tablero de madera B-s2,d0)

Ficha Técnica

Descripción

Mampara desmontable de estructura de aluminio oculta.

Dimensiones

- Modulación vertical entre ejes estándar: 800 mm / 1031 mm / 1200 mm.
- Modulación horizontal entre ejes estándar: 1600 mm / 2062 mm / 2400 mm.
- Modulación de puerta estándar: 873 mm.
- Altura estándar de marco de puerta: 2060 mm.
- Altura estándar de antepecho: 905 mm.
- Espesor del tabique: 85 mm.

Estructura

- Estructura en aluminio extrusionado en aleación 6063 y de espesor mínimo de 1,3 mm
- Perfiles vistos en aluminio tratado para conseguir distintos acabados, anodizado plata, anodizado inox lijado y repulido y lacado en los colores de la carta de RAL 7022 (gris), 9011M (negro) y 9016 (blanco)
- Capacidad de absorción de tolerancia en altura mediante regulación telescópica de \pm 20 mm (según zócalos utilizados)
- Los montantes verticales y horizontales intermedios disponen de junquillos de PVC de ancho 8mm. Posibilidad de quitar los junquillos entre los tableros en las zonas ciegas

Pintura

Calidad Qualanod para el anodizado del aluminio en medio ácido sulfúrico

Calidad Qualicoat para la pintura y el lacado del aluminio

Elementos de cierre, marcos y puertas

- Tableros aglomerados revestidos de melamina de 16 ó 19 mm de espesor. Otras opciones de revestimiento son: maderas nobles barnizadas, tapizados, lacados o HPL.
- Aislante interior con panel semirrígido de lana mineral de 11 kg/m³ de densidad y 50 mm de espesor. Reacción al fuego: A1. Calidad según Norma Europea EN 13162:2002
- Las zonas vidriadas pueden ser moduladas con marcos de aluminio y vidrio de 5 o 6 (3•3) mm de espesor, o bien de vidrio continuo con uno o dos vidrios estructurales de 10 (5•5) o 12 (6•6) mm.
- Puerta batiente ciega maciza revestida por ambos lados en melamina, HPL o maderas nobles. Las medidas estándar de la puerta van desde los 825 x 2030 x 38 mm. hasta los 825 x 2790 x 38mm.
- Puerta vidriada realizada con un vidrio templado según la norma UNI 12150

Accesorios

- Las bisagras de las puertas ciegas pueden ser de acero pintado o inoxidable y están insertadas en los marcos de las puertas.
- Las manetas pueden ser de aluminio o acero inox en forma de L o de U con escudos redondos y bocallave redondo para el cilindro.

Calidad Ibermodul

El proceso de diseño, producción, distribución y comercialización de los productos Ibermodul están avalados con los certificados de aseguramiento de la calidad emitidos por LGAI cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001:2008