

## Marco de aluminio para puerta o ventanas en obra

### Ficha Técnica

#### Descripción

Cerco de obra de aluminio extrusionado para la confección de puertas o ventanas en paredes de obra o pladur.

#### Dimensiones

- Espesor del perfil de aluminio: Espesor mínimo de 1,5 mm
- Acabados: Anodizado y lacado según carta RAL
- Aleación: 6063 T5
- Altura del perfil: 85 mm
- Anchos variables para espesores de pared de:
  - 76 - 125 mm
  - 126 - 172 mm
  - 173 - 220 mm
  - 221 - 268 mm
  - 268 - 315 mm

#### Herrajes

- Niveladores para regulación y fijación mecánica.
- Tornillería en acero inox 304 para los niveladores y la unión de los perfiles de aluminio.
- Bisagras de acero inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor con rodamientos de bolas para puerta de madera o de vidrio templado
- Escuadras de aluminio para los ingletes
- Escuadras de alineación de nylon negro
- Goma de ajuste a pared y para el galce de la puerta
- Grapa metálica para la fijación del junquillo metálico para las ventanas

#### Calidad Ibermodul

El proceso de diseño, producción, distribución y comercialización de los productos Ibermodul están avalados con los certificados de aseguramiento de la calidad emitidos por LGAI cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001:2008.