

Tabique armario

Ficha Técnica

Descripción

Tabique armario modular, prefabricado y redistribuible. Mismo diseño que los sistemas de mampara M5 y Futura.

Dimensiones

- Modulación vertical entre ejes estándar: 391mm / 525mm / 800mm / 1031mm.
- Altura estándares:
 - altura mostrador: 909mm.
 - altura puerta: 2055mm.
 - altura suelo/techo: 2500mm a 3128mm.
- Profundidad de módulos:
 - a pared: 449mm.
 - trasera vista: 448mm.
 - insonorizante: 541mm.
 - insonorizante doble: 971mm.
- Capacidad de absorción de tolerancia en altura:
 - +/- 20 mm.

Elementos de la estructura portante

- Paneles de aglomerado de 19 mm de espesor revestido de melamina gris grafito o plata, de gramaje superficial de 120gr/m³ y acabado antirreflejo, según la carta de colores estándar.
- Baldas:
- En tablero aglomerado de 19 y 38mm de espesor. Estantes metálicos de 1011mm en colores estándar: 7022 y plata. Posibilidad de soporte carpetero.
- Laterales realizados con cremalleras sistema 32 para facilitar las diferentes distribuciones interiores.
- Los cantos de la estructura portante pueden ser de PVC o de tipo amortiguador guardapolvo.

Puertas y frontales

- Hojas de puerta abatibles ciegas y frontales en aglomerado de 19mm de espesor revestido de melamina, de gramaje superficial de 120gr/m³. Puertas con canto romo de 2 mm.
- Otras opciones de revestimiento son: maderas nobles barnizadas, tapizados, lacados o HPL.
- Opción de puertas de vidrio templado de 4mm enmarcados en aluminio extrusionado anodizado en plata.
- Los frentes de cajón pueden incorporar smartclosing.

Accesorios

- Las bisagras de las puertas ciegas son de eje visto de abertura 180 ° u ocultos de 110 °.
- Pomos y tiradores se pueden aplicar a puertas de madera o de vidrio y a frontales de cajón.
- Pomo circular de 30mm de diámetro disponible en plata e inox. Puede ir integrada la cerradura.
- Tiradores metálicos de longitud total de 115mm. Puede añadirse una cerradura independiente.

Prestaciones

Instalación técnica

- Los montantes y travesaños cuentan con orificios para instalar el cableado eléctrico en recorridos horizontales y verticales.
- Es posible la instalación de interruptores, tomas, etc. en las partes ciegas de la mampara y en los tubos de electrificación de aluminio. También esta prevista la posibilidad de instalar interruptores y tomas de tipo Bticino entre los marcos de las puertas y de los vidrios.

Desmontabilidad y reinstalación

- Desmontabilidad completa de todos los módulos por el sistema de ensamblaje y fijación.
- Los módulos y elementos son totalmente reinstalables e intercambiables.

Calidad Ibermodul

El proceso de diseño, producción, distribución y comercialización de los productos Ibermodul están avalados con los certificados de aseguramiento de la calidad emitidos por LGAI cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001:2008.